

EXIGENCES DE BASE POUR LA FOURNITURE DES FICHIERS AU FORMAT PDF

- fichiers **PDF composites**
- **PDF/X-1a**, version **1.4**
- fichiers enregistrés en **pages simples** (et non en planches/doubles pages)
- les données peuvent être enregistrées dans un ou plusieurs fichiers
- **toutes les polices utilisées doivent être entièrement incorporées** dans le PDF
- un espace colorimétrique adapté à l'impression est utilisé (c.-à-d. **CMJN**) ; pour la conversion vers l'espace cible, veuillez communiquer à l'imprimerie le profil ICC utilisé (mais ne pas l'incorporer dans les données)
- pour la conversion vers l'espace colorimétrique cible, il faut utiliser le profil ICC approprié. **CMJN : Fogra 51** – pour les papiers **couchés** et **Fogra 52** – pour les papiers **non couchés** ; pour une colorimétrie autre que CMJN (tons directs, duplex, triplex, etc.), un accord préalable avec l'imprimerie est nécessaire
- plage tonale reproductible : **3 % à 97 %**
- taille des pages dans le PDF : **100 %** de la sortie (le trimbox du PDF doit correspondre au format fini indiqué dans la commande)
- les traits de coupe doivent être placés à **5 mm** du format fini (tous les autres éléments de contrôle seront supprimés du PDF à l'imprimerie)
- fond perdu : **+ 3 mm**
- zone de sécurité (miroir de composition) : **– 5 mm**
- résolution des images en demi-teintes : **300 dpi** ; résolution des dessins au trait : **1200 dpi**

Remarque sur la génération du PDF :

Pour le traitement des fichiers graphiques et la génération des PDF, nous recommandons les logiciels professionnels d'Adobe, Quark ou Corel. Attention : tout ce qui est fourni dans le PDF sous forme de commentaires ou d'annotations dans Acrobat est ignoré à l'imprimerie lors du ripping.

Remarque sur les couleurs :

Veuillez être rigoureux lors du réglage des surimpressions ; une réinitialisation globale ne garantit pas toujours un résultat parfaitement correct lors de l'insolation de la plaque. Pour les corrections colorimétriques des fichiers et l'épreuve écran, nous recommandons vivement d'utiliser la gestion des couleurs, un matériel adapté (écran calibrable) et des instruments de mesure professionnels.

Remarque sur les polices :

Toutes les polices doivent être systématiquement incorporées dans le document final. Si le flux d'impression détecte un objet texte avec une police non incorporée, il considère les données comme dangereuses et n'autorise pas la suite du traitement. Une telle commande est renvoyée au client pour correction, ce qui coûte du temps supplémentaire à l'imprimerie comme au graphiste. Il est en outre recommandé d'incorporer 100 % des caractères (et non des sous-ensembles). Cela permet au prépresse de l'imprimerie, dans des cas exceptionnels et à la demande du client, de corriger ad hoc une erreur dans les données (p. ex. corriger une faute de frappe, modifier un prix catalogue, ajuster un numéro de téléphone, etc.).